

Rétention Flip



POUR UN STOCKAGE EN TOUTE SÉCURITÉ
DE BIDONS ET PETITS FûTS POUR LES PRODUITS
POLLUANTS NON CORROSSIFS



Rétention Flip

- Répondre facilement aux besoins de mise en conformité
- Niveaux réglables au pas de 62,5 mm
- Compatible avec le rayonnage tubulaire FLIP
- Montage facile.

Bacs amovibles

- Hauteur 50 mm
- Tôle épaisseur 1,2 mm
- Coloris standard : Gris perle RAL 7035
- Se posent directement sur tablettes tubulaires FLIP
- Capacité de charge : 250 kg par tablettes
- **Option** : butée de fixation.

Longueur x Profondeur	Capacité de rétention
1.000 x 400 mm	18 litres
1.000 x 500 mm	22,5 litres
1.000 x 600 mm	27 litres
1.000 x 800 mm	36,5 litres

Bacs avec connecteurs soudés

- Tôle épaisseur 1,2 mm avec 4 connecteurs, 2 griffes soudés aux extrémités.
- Les bacs se fixent directement sur les poteaux.
- Capacité de charge : 70 kg par bac.

Longueur x Profondeur	Capacité de rétention
1.000 x 400 mm	18 litres
1.000 x 500 mm	23 litres
1.000 x 600 mm	27,5 litres

Bacs avec structure tubulaire

- Bac en tôle épaisseur 1,2 mm Hauteur 50 mm pliée avec connecteurs 2 griffes aux extrémités et profils de 20 x 20 soudés.
- Permet le stockage surélevé des produits.

Longueur x Profondeur	Capacité de rétention
1.000 x 400 mm	17 litres
1.000 x 500 mm	21 litres
1.000 x 600 mm	25 litres
1.000 x 800 mm	33 litres



Les bacs de rétention sont également adaptables sur le semi-lourd FLIVOL sur consultation.

