

VESTIAIRES INDUSTRIELS MONOBLOCS

INDUSTRIE PROPRE

Descriptif Produit

Construction soudée monobloc épaisseur 7/10 avec socle en tôle lectro-zinguée sur les deux faces.

Porte épaisseur 7/10, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga.

Porte avec triple pli verticaux et double plis horizontaux

Plis anti coupure dans les zones exposées à l'utilisateur (conforme à la norme NFD65760--Volet sécurité à l'utilisateur)

Existe en meuble à 1, 2, 3 ou 4 colonnes. (voir photos ci-dessous)

Fermeture

par verrou cadenassable chromée (à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6 mm de diamètre)

Equipement

1 Tige porte-cintre.

1 Tablette en tôle galvanisée non peinte

Aérations haute et basse sur la porte.

Porte-étiquette embouti sur la porte.

Modèles sur pieds ABS

4 Pieds plastique en ABS injecté teinté dans la masse, équipés d'embout-vérins de stabilité.

Finition

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.

Tablette en tôle galvanisée à chaud, non peinte.



Dimensions (en mm)			
nb de cases	Hauteur	Largeur	Profondeur
1 colonne	1800	300	500
1 colonne 2/3pieds	1925	300	500
utiles case haute	300	228	475
utiles penderie	1365	228	475



Conforme à la norme NFD65-760



BVCert. 6091835